Nome del prodotto

Serbatoio per aria compressa CRVZS-20

Codice prodotto

534845

Descrizione

Serbatoio per aria compressa resistente alla corrosione, conforme alla direttiva UE 97/23/EG e al foglio di istruzioni AD 2000. Volume di 20 litri, posizione di montaggio con scarico della condensa verso il basso. Pressione di esercizio da -0,95 a 16 bar. Certificato dall'ente preposto CRN0H15669.5C.

Specifiche tecniche

- Capacità: 20 litri

- Pressione massima di esercizio: 16 bar

- Collegamento: G1"

- Materiale: Acciaio inossidabile ad alta lega
- Temperatura del fluido: da -10 °C a 100 °C
- Temperatura ambiente: da -10 °C a 100 °C

- Classe di resistenza alla corrosione (CRC): 3 - Forte sollecitazione da corrosione

- Conformità CE: Secondo la direttiva europea sulle attrezzature a pressione

- Certificazioni: CRN, TÜV

Dimensioni e peso

- **Lunghezza:** 740 mm

- **Peso:** 10,208 kg

Connessioni

- Connessione pneumatica: G1"

- Connessione per scarico condensa: G3/8

Note sui materiali

Privo di rame e PTFE, conforme alla direttiva RoHS.

Applicazioni

Compensazione delle fluttuazioni di pressione e accumulo in caso di consumo improvviso di aria. Fornitura di grandi volumi di aria compressa per l'alimentazione di attuatori a impulsi rapidi. Dotato di porta per lo scarico della condensa in alcuni casi.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.