

Descrizione del Prodotto

Il Festo VAF-PK-3 (codice prodotto 535883) è un filtro per vuoto progettato per l'installazione in linea. È ideale per applicazioni in sistemi a vuoto aperti, garantendo una filtrazione efficace con un grado di filtrazione di 50 µm.

Specifiche Tecniche

Dimensione nominale: 2 mm

Posizione di montaggio: Qualsiasi

Grado di filtrazione: 50 µm

Pressione di esercizio: da -0,95 a 0 bar

Nota sulla pressione di esercizio: Solo per applicazioni in sistemi a vuoto aperti

Portata con pressione di vuoto di -0,75 bar: 50,8 l/min

Fluido operativo: Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Temperatura ambiente: da 0 a 40 °C

Peso del prodotto: 4 g

Tipo di montaggio: Installazione in linea

Connessione pneumatica: PK-3 con dado di serraggio

Materiale del dado di serraggio: POM

Nota sui materiali: Conforme alla direttiva RoHS

Materiale del filtro: Tessuto in PA

Materiale della custodia: PA

Idoneità per impulso di espulsione: ≤ 8 bar

Dimensioni Logistiche

Dimensioni (L x P x A): 20 x 5 x 8 mm

Peso: 5,28 g

Informazioni Aggiuntive

Codice doganale: 84213100

Paese di origine: Germania

EAN: 4052568049072

Codice UNSPSC: 40161501

Codice ECL@SS: 23110701

Note

Il Festo VAF-PK-3 è progettato esclusivamente per l'uso in sistemi a vuoto aperti. Assicurarsi che l'installazione e l'uso siano conformi alle specifiche tecniche fornite per garantire prestazioni ottimali e sicurezza.