Descrizione del Prodotto

La valvola a solenoide MFH-5-1/8-EX di Festo (codice prodotto 535906) è una valvola pneumatica 5/2 monostabile pilotata elettricamente, progettata per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.

Caratteristiche Principali

- Funzione della valvola: 5/2 monostabile

- **Tipo di azionamento:** Elettrico

- Larghezza: 26 mm

- Portata nominale standard: 500 l/min

- Pressione di esercizio: da 1,8 a 8 bar

- Connessioni pneumatiche: G1/8

- Metodo di reset: Molla meccanica

- Grado di protezione: IP65

- **Temperatura ambiente:** da -5°C a +40°C

- Materiale del corpo: Alluminio pressofuso

- Materiale delle guarnizioni: NBR

- **Certificazioni ATEX:** II 2G Ex h IIC T4 Gb per gas; II 2D Ex h IIIC T130°C Db per polveri

Applicazioni

Questa valvola è ideale per sistemi pneumatici in ambienti industriali, inclusi quelli con potenziali atmosfere esplosive, grazie alle sue certificazioni ATEX.

Note Aggiuntive

La bobina del solenoide e la presa devono essere ordinate separatamente.

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la documentazione ufficiale di Festo.