

Ecco la scheda tecnica del prodotto FESTO 536418:

**Codice articolo**

536418

**Produttore**

Festo

**Descrizione**

Cilindro compatto a semplice effetto, basato su ISO 21287

**Serie**

AEN

**Diametro del pistone**

32 mm

**Corsa**

10 mm

**Tipo di filettatura dello stelo del pistone**

Filettatura interna

**Ammortizzazione**

Anelli/piastre di ammortizzazione elastici su entrambi i lati

**Rilevamento della posizione**

Per sensore di prossimità

**Direzione attiva**

Semplice effetto, trazione

**Pressione di esercizio**

1 bar ... 10 bar

**Temperatura ambiente**

-20 °C ... 120 °C

**Forza teorica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), corsa di avanzamento**

422 N

**Forza teorica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), corsa di ritorno**

362 N

**Connessione pneumatica**

G1/8

**Materiale del coperchio**

Alluminio anodizzato

**Materiale del cilindro**

Lega di alluminio forgiato, anodizzato liscio

**Materiale dello stelo del pistone**

Acciaio inossidabile ad alta lega

Per ulteriori dettagli, si prega di consultare la documentazione ufficiale del produttore.