

Descrizione del Prodotto

Il cilindro compatto FESTO 536419.10.I.P.A.M6.K5 è un attuatore pneumatico progettato per applicazioni industriali che richiedono movimenti lineari precisi in spazi ristretti.

Caratteristiche Principali

- **Serie**: AEN
- **Tipo di funzionamento**: Singolo effetto, spinta
- **Diametro del pistone**: 40 mm
- **Corsa**: 10 mm
- **Filettatura dello stelo del pistone**: Filettatura femmina M6
- **Ammortizzazione**: Anelli/placche di ammortizzazione elastici su entrambi i lati
- **Rilevamento della posizione**: Predisposto per sensori di prossimità
- **Pressione di esercizio**: 1 ... 10 bar
- **Temperatura ambiente**: -20 °C ... 120 °C
- **Connessione pneumatica**: G1/8
- **Materiale del corpo**: Lega di alluminio anodizzato
- **Materiale dello stelo del pistone**: Acciaio inossidabile

Applicazioni Tipiche

Il cilindro compatto FESTO 536419.10.I.P.A.M6.K5 è ideale per applicazioni in cui lo spazio è limitato e sono richiesti movimenti lineari precisi, come nel settore dell'automazione industriale, assemblaggio e manipolazione di materiali.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione tecnica fornita da FESTO o contattare un rappresentante autorizzato.