

## **Descrizione del Prodotto**

Il modulo di derivazione FESTO MS6-FRM-1/2-I (codice prodotto 536969) è progettato per la distribuzione efficiente dell'aria compressa in sistemi pneumatici. Include una funzione di non-ritorno integrata e supporta un flusso nominale standard di 6.000 l/min nella direzione principale.

## **Caratteristiche Principali**

- **\*\*Posizione di montaggio\*\***: Qualsiasi
- **\*\*Struttura\*\***: Modulo di derivazione con funzione di non-ritorno
- **\*\*Pressione di esercizio\*\***: 0 - 20 bar
- **\*\*Flusso nominale standard nella direzione principale (1->2)\*\***: 6.000 l/min
- **\*\*Flusso nominale standard all'uscita superiore\*\***: 3.100 l/min
- **\*\*Flusso nominale standard all'uscita inferiore\*\***: 3.300 l/min
- **\*\*Mezzo operativo\*\***: Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerti
- **\*\*Nota sul mezzo operativo e di pilotaggio\*\***: Possibile funzionamento lubrificato (richiesto per operazioni successive)
- **\*\*Classe di resistenza alla corrosione CRC\*\***: 2 - Stress da corrosione moderato
- **\*\*Temperatura di stoccaggio\*\***: -10 ... 60 °C
- **\*\*Temperatura del mezzo\*\***: -10 ... 60 °C
- **\*\*Temperatura ambiente\*\***: -10 ... 60 °C
- **\*\*Peso del prodotto\*\***: 400 g
- **\*\*Conessioni pneumatiche\*\***: G1/2 per tutte le porte
- **\*\*Materiale della custodia\*\***: Alluminio pressofuso
- **\*\*Conformità RoHS\*\***: Conforme

## **Applicazioni**

Il modulo di derivazione MS6-FRM-1/2-I è ideale per applicazioni che richiedono la distribuzione dell'aria compressa con controllo del flusso e prevenzione del riflusso, garantendo efficienza e affidabilità nei sistemi pneumatici industriali.

## **Documentazione Tecnica**

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la documentazione ufficiale fornita da FESTO.

([festo.com](https://www.festo.com/it/it/e/supporto/documentazione-tecnica-id\_1907109/?utm\_source=openai))