

## **Descrizione del Prodotto**

La flangia girevole SNCL-20 di Festo è progettata per l'uso con cilindri compatti ADN/AEN con diametro del pistone di 20 mm. Realizzata in lega di alluminio forgiato, offre una resistenza moderata alla corrosione, classificata come CRC 2. È conforme allo standard ISO 21287 e può operare in un intervallo di temperatura ambiente da -40 °C a 90 °C.

## **Specifiche Tecniche**

- **Codice Prodotto:** 537792
- **Serie:** SNCL
- **Compatibilità:** Cilindri compatti ADN/AEN
- **Diametro del Pistone:** 20 mm
- **Materiale:** Lega di alluminio forgiato
- **Classificazione Resistenza alla Corrosione (CRC):** 2 - Stress corrosivo moderato
- **Temperatura Ambiente Operativa:** da -40 °C a 90 °C
- **Peso del Prodotto:** 38 g
- **Dimensioni Logistiche (Profondità x Larghezza x Altezza):** 40 x 55 x 40 mm
- **Peso Logistico:** 33,98 g
- **Paese di Origine:** Repubblica Ceca
- **Codice Doganale:** 84819000

## **Note Aggiuntive**

La flangia girevole SNCL-20 è priva di rame e PTFE, ed è conforme alla direttiva RoHS. Le viti di montaggio sono in acciaio zincato, mentre il cuscinetto è in plastica.