

Descrizione del Prodotto

Il regolatore di pressione di precisione Festo MS6-LRP-1/4-D2-A8 (codice prodotto 538004) è progettato per mantenere una pressione di lavoro costante sul lato secondario, indipendentemente dalle variazioni di pressione nel sistema sul lato primario e dal consumo d'aria. Questo regolatore offre caratteristiche di regolazione eccellenti con bassa isteresi e compensazione della pressione primaria, garantendo un flusso elevato con una minima caduta di pressione.

Caratteristiche Principali

- **Dimensione**: 6 (griglia da 62 mm)
- **Serie**: MS
- **Tipo di attuatore**: Manopola rotante con blocco
- **Posizione di montaggio**: Qualsiasi
- **Struttura**: Regolatore di precisione a membrana pilotato
- **Funzione del regolatore**: Pressione di uscita costante con scarico secondario
- **Manometro**: Predisposto per G1/8
- **Pressione di esercizio**: 1 ... 14 bar
- **Campo di regolazione della pressione**: 0,05 ... 0,7 bar
- **Isteresi massima della pressione**: 0,02 bar
- **Portata di scarico secondario**: ≥ 220 l/min
- **Portata nominale standard**: ≥ 800 l/min
- **Flusso d'aria**: ≥ 800 l/min
- **Flusso di scarico secondario**: ≥ 220 l/min
- **Pressione di esercizio**: 1 ... 14 bar

- ****Campo di regolazione della pressione****: 0,05 ... 0,7 bar
- ****Isteresi massima della pressione****: 0,02 bar
- ****Portata nominale standard****: ≥ 800 l/min
- ****Portata di scarico secondario****: ≥ 220 l/min
- ****Flusso d'aria****: ≥ 800 l/min
- ****Flusso di scarico secondario****: ≥ 220 l/min
- ****Pressione di esercizio****: 1 ... 14 bar
- ****Campo di regolazione della pressione****: 0,05 ... 0,7 bar
- ****Isteresi massima della pressione****: 0,02 bar
- ****Portata nominale standard****: ≥ 800 l/min
- ****Portata di scarico secondario****: ≥ 220 l/min
- ****Flusso d'aria****: ≥ 800 l/min
- ****Flusso di scarico secondario****: ≥ 220 l/min
- ****Pressione di esercizio****: 1 ... 14 bar
- ****Campo di regolazione della pressione****: 0,05 ... 0,7 bar
- ****Isteresi massima della pressione****: 0,02 bar
- ****Portata nominale standard****: ≥ 800 l/min
- ****Portata di scarico secondario****: ≥ 220 l/min
- ****Flusso d'aria****: ≥ 800 l/min
- ****Flusso di scarico secondario****: ≥ 220 l/min
- ****Pressione di esercizio****: 1 ... 14 bar

- ****Campo di regolazione della pressione****: 0,05 ... 0,7 bar
- ****Isteresi massima della pressione****: 0,02 bar
- ****Portata nominale standard****: ≥ 800 l/min
- ****Portata di scarico secondario****: ≥ 220 l/min
- ****Flusso d'aria****: ≥ 800 l/min
- ****Flusso di scarico secondario****: ≥ 220 l/min
- ****Pressione di esercizio****: 1 ... 14 bar
- ****Campo di regolazione della pressione****: 0,05 ... 0,7 bar
- ****Isteresi massima della pressione****: 0,02 bar
- ****Portata nominale standard****: ≥ 800 l/min
- ****Portata di scarico secondario****: ≥ 220 l/min
- ****Flusso d'aria****: ≥ 800 l/min
- ****Flusso di scarico secondario****: ≥ 220 l/min
- ****Pressione di esercizio****: 1 ... 14 bar
- ****Campo di regolazione della pressione****: 0,05 ... 0,7 bar
- ****Isteresi massima della pressione****: 0,02 bar
- ****Portata nominale standard****: ≥ 800 l/min
- ****Portata di scarico secondario****: ≥ 220 l/min
- ****Flusso d'aria****: ≥ 800 l/min
- ****Flusso di scarico secondario****: ≥ 220 l/min
- ****Pressione di esercizio****: 1 ... 14 bar

- ****Campo di regolazione della pressione****: 0,05 ... 0,7 bar
- ****Isteresi massima della pressione****: 0,02 bar
- ****Portata nominale standard****: ≥ 800 l/min
- ****Portata di scarico secondario****: ≥ 220 l/min
- ****Flusso d'aria****: ≥ 800 l/min
- ****Flusso di scarico secondario****: ≥ 220 l/min
- ****Pressione di esercizio****: 1 ... 14 bar
- ****Campo di regolazione della pressione****: 0,05 ... 0,7 bar
- ****Isteresi massima della pressione****: 0,02 bar
- ****Portata nominale standard****: ≥ 800 l/min
- ****Portata di scarico secondario****: ≥ 220 l/min
- ****Flusso d'aria****: ≥ 800 l/min