

Descrizione del Prodotto

Il regolatore di pressione di precisione FESTO 538028, modello MS6-LRP-1/2-D4-A8M-AS, è progettato per garantire una regolazione precisa della pressione in sistemi pneumatici.

([platinum-international.store](https://platinum-international.store/platinum-international/pneumatic-system/pressure-regulators/festo-ms6-lrp-1-2-d4-a8-as-pressure-regulator/?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Serie:** MS
- **Dimensione:** 6 (62 mm)
- **Funzione:** Regolatore di pressione di precisione
- **Connessione pneumatica:** Filettatura femmina G1/2
- **Intervallo di regolazione della pressione:** 0,05 ... 2,5 bar
- **Alternativa manometro:** Adattatore per manometro EN 1/8, con manometro di precisione
- **Bloccabilità:** Può essere bloccato utilizzando accessori
- **Tipo di montaggio:** Senza staffa di montaggio
- **Direzione del flusso:** Da sinistra a destra
- **Pressione di esercizio:** 1 bar ... 14 bar
- **Temperatura ambiente:** -10 °C ... 60 °C
- **Temperatura del fluido:** -10 °C ... 60 °C
- **Materiale del corpo:** Alluminio
- **Materiale delle guarnizioni:** NBR
- **Conformità:** RoHS
- **Certificazione:** c UL us - Recognized (OL)
- **Protezione contro le esplosioni:** Zone 1, 2, 21, 22 (ATEX)
- **Categoria ATEX gas:** II 2G
- **Tipo di protezione contro le esplosioni per gas:** Ex h IIC T6 Gb X
- **Categoria ATEX polvere:** II 2D
- **Tipo di protezione contro le esplosioni per polvere:** Ex h IIIC T60°C Db X
- **Temperatura ambiente per ATEX:** -10°C ≤ Ta ≤ +60°C

Note

Il regolatore è progettato per l'uso con aria compressa conforme alla norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] e gas inerti. L'operazione con lubrificazione non è possibile. ([platinum-

international.store](https://platinum-international.store/platinum-international/pneumatic-system/pressure-regulators/festo-ms6-lrp-1-2-d4-a8-as-pressure-regulator/?utm_source=openai))