Descrizione del Prodotto

Il connettore femmina MSSD-EB-M12 di Festo è progettato per l'uso con bobine e valvole a solenoide, conforme al modello porta secondo DIN EN 175301, tipo C. Questo connettore angolato a 3 pin offre una connessione affidabile e sicura per applicazioni industriali.

Specifiche Tecniche

- **Tipo di montaggio:** Su valvola a solenoide con vite centrale M2,5

- Posizione di montaggio: Qualsiasi

- **Peso del prodotto:** 11 g

- Pressacavo: M12

- Sezione del cavo: 1,5 mm²

- Grado di protezione: IP65 secondo IEC 60529
- Temperatura ambiente: Da -40 °C a 125 °C

- Materiale della custodia: Poliammide rinforzata (PA)

- Materiale delle guarnizioni: HNBR

- **Connessione elettrica:** 3 pin, presa angolata, schema di cablaggio Forma C secondo EN 175301-803, design quadrato

- Diametro del cavo ammesso: Da 4 mm a 6 mm

- Frequenza di connessione: 50

Certificazioni e Conformità

- Conformità RoHS: Sì

- Codice doganale: 85366990- Paese di origine: Ungheria

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e disegni CAD, si prega di consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.