

Descrizione del Prodotto

Il connettore femmina MSSD-EB-M12 di Festo è progettato per l'uso con bobine e valvole a solenoide, conforme al modello porta secondo DIN EN 175301, tipo C. Questo connettore angolato a 3 pin offre una connessione affidabile e sicura per applicazioni industriali.

Specifiche Tecniche

- **Tipo di montaggio:** Su valvola a solenoide con vite centrale M2,5
- **Posizione di montaggio:** Qualsiasi
- **Peso del prodotto:** 11 g
- **Pressacavo:** M12
- **Sezione del cavo:** 1,5 mm²
- **Grado di protezione:** IP65 secondo IEC 60529
- **Temperatura ambiente:** Da -40 °C a 125 °C
- **Materiale della custodia:** Poliammide rinforzata (PA)
- **Materiale delle guarnizioni:** HNBR
- **Connessione elettrica:** 3 pin, presa angolata, schema di cablaggio Forma C secondo EN 175301-803, design quadrato
- **Diametro del cavo ammesso:** Da 4 mm a 6 mm
- **Frequenza di connessione:** 50

Certificazioni e Conformità

- **Conformità RoHS:** Sì
- **Codice doganale:** 85366990
- **Paese di origine:** Ungheria

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e disegni CAD, si prega di consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.