

Descrizione del Prodotto

La montatura oscillante FESTO SBN-20/25 (codice prodotto 539927) è progettata per l'uso con cilindri rotondi delle serie DSNU ed ESNU, con diametri del pistone di 20 e 25 mm. Questa montatura consente un'installazione flessibile e sicura dei cilindri, permettendo movimenti oscillanti durante il funzionamento.

Specifiche Tecniche

- **Dimensioni:**

60,2 mm di lunghezza x 40 mm di larghezza.

- **Materiale:**

Lega di alluminio forgiato, anodizzato.

- **Classe di resistenza alla corrosione (CRC):**

1 - Bassa sollecitazione da corrosione.

- **Temperatura ambiente operativa:**

da -40 °C a +90 °C.

- **Posizione di montaggio:**

Qualsiasi.

- **Conformità RoHS:**

Sì.

- **Materiali dei componenti:**

- **Materiale di montaggio:**

Acciaio zincato.

- **Materiale del cuscinetto:**

Bronzo.

- **Materiale dei bulloni:**

Acciaio zincato.

- **Materiale dell'anello di fissaggio:**

Lega di alluminio forgiato, anodizzato.

- **Materiale delle viti:**

Acciaio zincato.

- **Materiale dell'angolo:**

Acciaio.

- **Materiale del dado:**

Acciaio zincato.

Applicazioni

Questa montatura oscillante è ideale per applicazioni in cui è necessario montare cilindri rotondi delle serie DSNU ed ESNU con diametri del pistone di 20 o 25 mm, garantendo flessibilità e affidabilità nel movimento oscillante.

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica fornita dal produttore.