

Descrizione del Prodotto

Il cavo di collegamento Festo KVI-CP-3-WS-WD-0,5 (codice 540328) è progettato per l'uso con i terminali valvola CPV e i componenti elettrici CTEC. Presenta connettori angolati M9 a 5 poli su entrambe le estremità, con una lunghezza del cavo di 0,5 metri.

Specifiche Tecniche

Serie: KVI-CP

Tipo di connettore: Presa angolata / Spina angolata

Dimensione del connettore: M9

Materiale del connettore: Bronzo/Ottone

Tipo di cavo: Schermato

Lunghezza del cavo: 0,5 m

Materiale del cavo: Poliuretano

Numero di poli: 5

Tensione nominale: 60 V DC

Corrente nominale: 1,6 A

Colori dei fili: Marrone/Grigio/Verde/Giallo/Bianco

Grado di protezione IEC: IP65/IP67

Caratteristiche Aggiuntive

Il cavo è preassemblato su entrambe le estremità e dispone di un connettore rotondo. È progettato per connessioni fieldbus e offre una protezione affidabile contro polvere e acqua, conforme agli standard IP65 e IP67.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito

ufficiale di Festo.