

Nome del prodotto

Valvola di inserimento MS6-EM1-1/2-S

Codice prodotto

541268

Descrizione

La valvola di inserimento MS6-EM1-1/2-S è una valvola a cassetto rotativo manuale con funzione 3/2 bistabile, progettata per l'uso in sistemi pneumatici industriali. È dotata di un silenziatore integrato e consente un flusso unidirezionale da sinistra a destra.

Caratteristiche tecniche

- **Tipo di azionamento:** Manuale
- **Funzione di scarico dell'aria:** Non regolabile
- **Tipo di pilotaggio:** Diretto
- **Pressione di esercizio:** 0 - 18 bar
- **Valore C:** 30,8 l/sbar
- **Valore b:** 0,57
- **Portata nominale standard:** 8.700 l/min
- **Fluidi operativi:** Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerti
- **Temperatura del fluido:** -10 °C ... 60 °C
- **Temperatura ambiente:** -10 °C ... 60 °C
- **Classe di resistenza alla corrosione (CRC):** 2 - Stress da corrosione moderato
- **Materiale della guarnizione:** TPE-U(PU)
- **Materiale del corpo:** Alluminio pressofuso
- **Connessioni pneumatiche:** G1/2 per ingressi 1 e 2; silenziatore integrato per uscita 3
- **Posizione di montaggio:** Qualsiasi
- **Direzione del flusso:** Non reversibile
- **Peso del prodotto:** 655 g

Note aggiuntive

La valvola è priva di rame e PTFE, conforme alla direttiva RoHS. È possibile l'operazione con lubrificazione dell'aria; se iniziata, è necessaria per l'uso continuato. Per l'uso

nell'industria alimentare, consultare le informazioni supplementari sui materiali.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, visitare il sito ufficiale di Festo: [Valvola di inserimento MS6-EM1-1/2-S](#)