#### Descrizione del Prodotto

Il cavo di collegamento FESTO 541333, modello NEBU-M8G3-K-2.5-LE3, è progettato per collegare dispositivi sul campo a sistemi di controllo. Presenta un connettore M8x1 dritto a 3 poli su un'estremità e un'estremità aperta sull'altra, con una lunghezza totale di 2,5 metri.

# **Specifiche Tecniche**

- \*\*Codice Prodotto:\*\* 541333
- \*\*Modello:\*\* NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
- \*\*Tipo di Connettore:\*\* M8x1, dritto, femmina
- \*\*Numero di Poli:\*\* 3
- \*\*Lunghezza del Cavo:\*\* 2,5 metri
- \*\*Materiale del Cavo: \*\* PUR (Poliuretano)
- \*\*Tensione di Esercizio:\*\* 0-60 V AC/DC
- \*\*Corrente Nominale a 40°C:\*\* 3 A
- \*\*Grado di Protezione: \*\* IP65, IP68, IP69K
- \*\*Temperatura di Esercizio:\*\* -25°C a 70°C
- \*\*Resistenza agli Oli:\*\* Resistente alla maggior parte degli oli
- \*\*Colore del Cavo:\*\* Grigio
- \*\*Peso del Prodotto:\*\* 64 g

### **Applicazioni**

Questo cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili tra sensori o attuatori e sistemi di controllo, garantendo protezione contro polvere, immersione e getti d'acqua ad alta pressione.

#### Certificazioni

Conforme alle direttive CE per la bassa tensione e RoHS. Adatto per l'uso in zone ATEX 2 e 22.

## **Note Aggiuntive**

Il cavo include due portatarghette per l'etichettatura. Il connettore è dotato di una chiusura a vite in ottone nichelato per una connessione sicura.

#### Riferimenti

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica ufficiale di FESTO disponibile sul sito del produttore.