

Descrizione del prodotto

Il cavo di collegamento NEBU-M8G4-K-2.5-LE4 di Festo è progettato per l'uso con sensori di prossimità, trasmettitori di posizione, interruttori di pressione, sensori di flusso e sensori ottici e induttivi. ([sun-source.com](https://www.sun-source.com/Product/541342-FESTO?utm_source=openai))

Specifiche tecniche

- Codice prodotto: 541342
- Codice tipo: NEBU-M8G4-K-2.5-LE4
- Conformità agli standard: EN 61076-2-104, EN 60947-5-2
- Tensione operativa: 0-30 V DC/AC
- Corrente nominale a 40°C: 3 A
- Resistenza alla sovratensione: 0,8 kV
- Lunghezza del cavo: 2,5 m
- Diametro del cavo: 4,5 mm
- Sezione nominale del conduttore: 0,25 mm²
- Grado di protezione: IP65, IP68, IP69K
- Temperatura ambiente: -25°C a 70°C
- Temperatura ambiente per installazioni mobili: -5°C a 70°C
- Materiale della guaina del cavo: TPE-U (PUR)
- Colore della guaina del cavo: Grigio
- Materiale dell'alloggiamento: TPE-U (PUR)
- Colore dell'alloggiamento: Nero
- Materiale delle guarnizioni: NBR
- Materiale dei contatti del connettore: Lega di rame placcata oro
- Materiale della vite di bloccaggio: Ottone nichelato
- Peso del prodotto: 72 g

Connessioni elettriche

- Connessione 1:
 - Funzione: Lato dispositivo da campo
 - Tipo di connessione: Presa M8x1, 4 poli, uscita cavo dritta, codifica A secondo EN 61076-2-104
 - Tipo di montaggio: Blocco a vite
- Connessione 2:

- Funzione: Lato controllo
- Tipo di connessione: Cavo a estremità aperta, 4 fili

Caratteristiche aggiuntive

- Resistente all'olio
- Senza alogeni
- Conforme RoHS
- Senza rame e PTFE
- Senza esteri dell'acido fosforico
- Classe di resistenza alla corrosione: 2 (stress da corrosione moderato)
- Livello di contaminazione: 3

Note

Le informazioni sopra riportate sono basate sulle specifiche fornite da Festo e sono soggette a modifiche senza preavviso. Si consiglia di consultare la documentazione ufficiale per le informazioni più aggiornate.