

Descrizione del Prodotto

L'unità di manutenzione combinata Festo MSB4-1/4:C3J2-WP (codice prodotto 542298) è progettata per il trattamento dell'aria compressa. Include una valvola manuale on-off, un filtro regolatore con manometro e una piastra di montaggio a parete. Questa combinazione garantisce un'uscita di pressione massima di 12 bar e un grado di filtrazione di 40 µm. Il regolatore è dotato di una testa bloccabile, una coppa in plastica con protezione e uno scarico automatico della condensa. Il flusso d'aria è da sinistra a destra.

Specifiche Tecniche

- Dimensione: 4
- Serie: MS
- Blocco dell'attuatore: Manopola rotante con blocco, con accessori, bloccabile
- Posizione di montaggio: Verticale +/- 5°
- Grado di filtrazione: 40 µm
- Scarico condensa: Completamente automatico
- Struttura: Valvola on/off, filtro regolatore con manometro
- Funzione del regolatore: Pressione di uscita costante, con compensazione della pressione iniziale, con scarico secondario, con ritorno di flusso
- Protezione della coppa: Protezione in plastica
- Manometro: Incluso
- Pressione di esercizio: 2 ... 12 bar
- Intervallo di regolazione della pressione: 0,5 ... 12 bar
- Portata nominale standard: 1.000 l/min
- Fluido operativo: Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerti
- Nota sul fluido operativo e pilota: Funzionamento lubrificato possibile (richiesto per ulteriori operazioni)
- Classificazione di resistenza alla corrosione CRC: 2 - Stress da corrosione moderato
- Temperatura di stoccaggio: -10 ... 60 °C
- Classe di purezza dell'aria in uscita: Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
- Temperatura del fluido: 5 ... 60 °C
- Temperatura ambiente: 5 ... 60 °C
- Peso del prodotto: 1.300 g
- Tipo di montaggio: Con accessori
- Connessione pneumatica, porta 1: G1/4
- Connessione pneumatica, porta 2: G1/4
- Connessione pneumatica, porta 3: G1/4
- Materiale del corpo: Alluminio pressofuso

- Materiale della coppa: PC

Informazioni Aggiuntive

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Festo o contattare un distributore autorizzato.