

Descrizione del Prodotto

La valvola di intercettazione Festo MS4-EE-1/4-10V24 (codice 542578) è progettata per pressurizzare e scaricare impianti pneumatici. Questa valvola a 3/2 vie, normalmente chiusa e monostabile, è azionata elettricamente e presenta un corpo in alluminio pressofuso. È adatta per l'uso con aria compressa e gas inerti.

Specifiche Tecniche

Serie: MS4

Dimensione nominale: 40 mm

Connessione pneumatica: Filettatura femmina G1/4

Pressione di esercizio: 4 - 10 bar

Temperatura di esercizio: -10°C - 50°C

Portata nominale standard: 2000 l/min

Numero di vie: 3

Numero di posizioni: 2

Tipo di attuatore: Elettrico

Materiale del corpo: Alluminio pressofuso

Materiale delle guarnizioni: NBR (gomma nitrilica)

Dimensioni (L x P x A): 75 mm x 40 mm x 143 mm

Caratteristiche

- Resistenza alla corrosione di classe 2, adatta per stress da corrosione moderato.
- Direzione del flusso da sinistra a destra.
- Valvola di intercettazione azionata elettricamente per pressurizzare e scaricare impianti pneumatici.

- Senza presa per connettore.
- Comando manuale non bloccante.
- L'attuatore elettromagnetico può essere riposizionato di 180°.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.