

Descrizione del Prodotto

La valvola on-off Festo MS6-EE-1/2-10V24 (codice prodotto 542582) è progettata per applicazioni pneumatiche che richiedono pressurizzazione e sfiato controllati.

([sa.rsdelivers.com](https://sa.rsdelivers.com/product/festo/ms6-ee-1/2-10v24-s/festo-3/2-pneumatic-solenoid-valve-electrical-g-1/2-ms6-series-24v-dc-542582/1366866?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- Struttura: Valvola a saracinesca a pistone
- Tipo di azionamento: Elettrico
- Funzione di scarico: Non regolabile
- Override manuale: Non mantenuto
- Metodo di reset: Molla meccanica
- Tipo di controllo: Pilotato
- Funzione della valvola: 3/2 chiusa, monostabile
- Pressione di esercizio: 4 ... 10 bar
- Portata nominale standard: 7.000 l/min
- Ciclo di lavoro: 100%
- Caratteristiche della bobina: 24 V DC, 2,5 W
- Fluttuazione di tensione permessa: $\pm 10\%$
- Mezzo operativo: Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerti
- Temperatura del mezzo: -10 ... 60 °C
- Classe di protezione: IP65
- Temperatura ambiente: -10 ... 50 °C

- Certificazione: c UL us - Recognized (OL)
- Tipo di montaggio: Installazione in linea con accessori
- Posizione di montaggio: Qualsiasi
- Direzione del flusso: Non reversibile
- Peso del prodotto: 740 g
- Connessioni pneumatiche: G1/2 per porte 1, 2 e 3
- Alimentazione dell'aria pilota: Interna
- Connessione elettrica: Spina design cubico secondo DIN EN 175301-803, tipo C
- Materiale delle guarnizioni: NBR
- Materiale della custodia: Alluminio pressofuso
- Resistenza alla corrosione: Classe CRC 2 (stress da corrosione moderato)
- Conformità RoHS: Sì

([indanc.com](https://www.indanc.com/Catalogue/Compressed-Air/Air-Treatment-Preparation/On-Off-Valves-and-Soft-Start-Valves/Series-MS-Modular-and-Configurable/Solenoid-Actuated-On-Off-Valves-MS-EE/MS6-EE/Festo-On-Off-Valve-MS6-EE-542582?utm_source=openai))

Applicazioni

Questa valvola è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono un controllo affidabile della pressurizzazione e dello sfiato, garantendo prestazioni elevate e durature in ambienti con stress da corrosione moderato.

([sa.rsdelivers.com](https://sa.rsdelivers.com/product/festo/ms6-ee-1/2-10v24-s/festo-3/2-pneumatic-solenoid-valve-electrical-g-1/2-ms6-series-24v-dc-542582/1366866?utm_source=openai))