

Descrizione del Prodotto

La valvola di inserimento FESTO 542603, modello MS6-EE-1/2-10V24-S-Z, è una valvola pneumatica on/off progettata per il controllo affidabile dei flussi d'aria compressa in sistemi industriali. ([festo.com](https://www.festo.com/us/en/a/542603/?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- **Tipo di valvola**: 3/2 vie, normalmente chiusa, monostabile
- **Attuazione**: Elettrica
- **Conessioni pneumatiche**: G1/2 femmina
- **Pressione di esercizio**: 4 - 10 bar
- **Portata nominale**: 7000 l/min
- **Temperatura ambiente**: -10°C - 50°C
- **Materiale del corpo**: Alluminio pressofuso
- **Materiale delle guarnizioni**: NBR (gomma nitrilica)
- **Peso**: 816 g
- **Grado di protezione**: IP65
- **Ciclo di lavoro**: 100%
- **Conneessione elettrica**: Tipo C, conforme a DIN EN 175301-803
- **Resistenza alla corrosione**: Classe CRC 2 (stress da corrosione moderato)
- **Montaggio**: Installazione in linea con accessori opzionali
- **Funzione di scarico**: Senza opzione di regolazione del flusso
- **Override manuale**: Non mantenuto
- **Direzione del flusso**: Da destra a sinistra

- **Certificazioni**: c UL us - Recognized (OL)

Applicazioni

Questa valvola è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso e affidabile del flusso d'aria compressa, garantendo sicurezza e efficienza nei processi produttivi. ([festo.com](https://www.festo.com/us/en/a/542603/?utm_source=openai))

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale fornita da FESTO.

([festo.com](https://www.festo.com/us/en/a/542603/?utm_source=openai))