

Codice prodotto

543107

Codice tipo

NECU-G78G5-C2

Marca

Festo

Descrizione

Presa di alimentazione

Norma di riferimento

EN 61984

Certificazione

c CSA us (OL)

Connessione elettrica 1

Presa dritta, 7/8", 5 poli

Connessione elettrica 2

Morsetto a vite

Intervallo di tensione operativa DC

0 V ... 250 V

Intervallo di tensione operativa AC

0 V ... 250 V

Corrente nominale

8 A

Resistenza alle sovratensioni

2,5 kV

Diametro cavo approvato

6 mm ... 12 mm

Sezione trasversale di connessione

$\leq 1,5 \text{ mm}^2$

Grado di protezione

IP67

Temperatura ambiente

-25 °C ... 80 °C

Marcatura CE

Conforme alla direttiva UE sulla bassa tensione

Nota sui materiali

Privo di rame e PTFE, conforme RoHS

Livello di contaminazione

3

Classe di resistenza alla corrosione (CRC)

1 - Bassa sollecitazione alla corrosione

Materiale dell'alloggiamento

PA

Colore dell'alloggiamento

Nero

Materiale del dado di serraggio

Zinco pressofuso nichelato

Materiale delle guarnizioni

FPM, NBR

Materiale dei contatti

Lega di rame placcata oro

Codifica del connettore

NFPA/T3.5.29 R1-2003