

Descrizione del Prodotto

Il tubo pneumatico Festo PEN-10X1,5-SW (codice prodotto 543243) è progettato per applicazioni con aria compressa e acqua, offrendo elevata flessibilità e resistenza chimica. È adatto per l'uso in catene portacavi con alti tassi di ciclo.

Specifiche Tecniche

Diametro esterno: 10 mm

Diametro interno: 7 mm

Spessore della parete: 1,5 mm

Raggio di curvatura minimo: 23,5 mm

Raggio di curvatura rilevante per il flusso: 40 mm

Pressione di esercizio: da -0,95 a 10 bar

Temperatura di esercizio: da -30°C a +60°C

Materiale: Polietilene (PE)

Durezza Shore: D 52 ±3

Colore: Nero

Peso per metro: 0,03766 kg/m

Conformità: RoHS, privo di rame e PTFE

Certificazione: TÜV

Applicazioni

Adatto per l'uso con aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] e acqua secondo la dichiarazione del produttore. Ideale per applicazioni in catene portacavi con alti tassi di ciclo.

Note Aggiuntive

Il tubo è conforme alla direttiva RoHS e privo di rame e PTFE, garantendo sicurezza e compatibilità ambientale.