

Descrizione del Prodotto

Il regolatore di pressione Festo MS4-LR-1/8-D6-A8 (codice articolo 543519) è progettato per garantire un controllo preciso della pressione in sistemi pneumatici. Appartenente alla serie MS, offre un'elevata portata con una bassa perdita di carico e una caratteristica di regolazione ottimale con isteresi di pressione ridotta e compensazione della pressione primaria.

Caratteristiche Principali

- Dimensione della griglia: 40 mm
- Portata nominale standard: 1150 l/min
- Campo di regolazione della pressione: 0,3 - 7 bar
- Pressione di lavoro: 0,8 - 14 bar
- Connessione pneumatica: G 1/8"
- Temperatura di esercizio: da -10°C a +60°C
- Materiale del corpo: alluminio pressofuso
- Peso: 225 g
- Con scarico secondario
- Manopola rotante bloccabile
- Adattatore per manometro EN 1/8", senza manometro

Applicazioni

Questo regolatore di pressione è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso della pressione in sistemi pneumatici, garantendo prestazioni affidabili e una lunga durata operativa.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la

scheda tecnica ufficiale fornita da Festo.