Descrizione del Prodotto

Il blocco collettore Festo CPE10-PRS-1/4-4 (codice prodotto 543823) è progettato per l'uso con le valvole della serie CPE. Questo componente consente la distribuzione centralizzata dell'aria compressa a più valvole, semplificando l'installazione e migliorando l'efficienza dei sistemi pneumatici.

Caratteristiche Tecniche

- Dimensione della griglia: 16 mm
- Posizione di montaggio: qualsiasi
- Numero massimo di posizioni valvola: 4
- Numero massimo di zone di pressione: 2
- Pressione di esercizio: da -0,9 a 10 bar
- Temperatura del fluido: da -5°C a 50°C
- Temperatura ambiente: da -5°C a 50°C
- Classe di resistenza alla corrosione: 2 (stress da corrosione moderato)
- Peso del prodotto: 227 g
- Coppia di serraggio massima per il fissaggio della valvola: 1,2 Nm
- Tipo di fissaggio del blocco di connessione: con fori passanti
- Tipo di fissaggio della valvola: con filettatura interna
- Connessioni pneumatiche: G1/4 per le porte 1, 3 e 5
- Materiale: lega di alluminio forgiato
- Conformità RoHS: sì

Applicazioni

Il blocco collettore CPE10-PRS-1/4-4 è ideale per applicazioni di automazione industriale che richiedono un controllo efficiente delle valvole pneumatiche, migliorando la modularità del sistema e facilitando la manutenzione.

Accessori Consigliati

Per un'installazione ottimale, si consiglia l'uso di accessori compatibili con la serie CPE, come connettori e guarnizioni specifici.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, consultare la documentazione

fornita dal produttore.

Note

Assicurarsi che il prodotto sia installato e utilizzato in conformità con le specifiche tecniche e le normative di sicurezza applicabili.