

Descrizione del Prodotto

Il blocco collettore Festo CPE18-PRS-3/8-8 (codice articolo 543845) è progettato per l'uso con le valvole della serie CPE. Questo componente consente il montaggio di più valvole su un'unica base, ottimizzando lo spazio e semplificando l'installazione.

Specifiche Tecniche

Dimensione della griglia: 26 mm

Posizione di montaggio: Qualsiasi

Numero massimo di posizioni valvola: 8

Numero massimo di zone di pressione: 2

Pressione di esercizio: da -0,9 a 10 bar

Temperatura ambiente: da -5°C a +50°C

Materiale: Lega di alluminio forgiato

Conformità: Conforme alla direttiva RoHS

Classe di resistenza alla corrosione: 2 (resistenza media alla corrosione)

Connessioni pneumatiche: G3/8

Coppia massima di serraggio per il fissaggio delle valvole: 2 Nm

Applicazioni

Il blocco collettore CPE18-PRS-3/8-8 è ideale per sistemi pneumatici che richiedono l'integrazione di più valvole in spazi compatti, garantendo efficienza e facilità di manutenzione.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di montaggio, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.