

Descrizione del Prodotto

L'elettrovalvola pneumatica FESTO 546692, modello VSVA-B-T32C-AH-A1-1C1, è una valvola a 2×3/2 vie normalmente chiusa, monostabile, progettata per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria compressa.

Specifiche Tecniche

Funzione della valvola: 2×3/2 vie, normalmente chiusa, monostabile

Tipo di azionamento: Elettrico

Dimensione della valvola: 26 mm

Portata nominale standard: 900 l/min

Pressione di esercizio: da 2 a 10 bar

Temperatura ambiente: da -5 °C a +50 °C

Materiale del corpo: Alluminio pressofuso

Materiale delle guarnizioni: HNBR, NBR

Connessione elettrica: Spina tipo C secondo EN 175301-803

Grado di protezione: IP65, NEMA 4

Consumo energetico: 24 V DC, 1,8 W

Tempo di commutazione ON: 20 ms

Tempo di commutazione OFF: 28 ms

Montaggio: Su piastra di base

Conformità: ISO 15407-1, VDMA 24563

Applicazioni

Questa elettrovalvola è ideale per sistemi pneumatici industriali che richiedono un controllo

preciso e affidabile del flusso d'aria, come linee di produzione automatizzate, macchinari per l'imballaggio e altre applicazioni di automazione.

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di FESTO.