

Descrizione del Prodotto

La valvola di scarico rapido FESTO 548002, modello VBQF-U-G14-Q8, è progettata per consentire un rapido scarico dell'aria compressa nei sistemi pneumatici, migliorando la velocità di risposta degli attuatori.

Funzione della Valvola

Scarico rapido

Connessioni Pneumatiche

Porta 1: QS-8 (connettore rapido per tubi da 8 mm)

Porta 2: G1/4 (filettatura femmina BSPP da 1/4")

Tipo di Montaggio

Avvitabile

Dimensioni Nominali

7 mm

Portata Standard

Scarico 6->0 bar: 2500 l/min

Pressurizzazione 6->5 bar: 800 l/min

Pressione di Esercizio

0,5 bar ... 10 bar

Temperatura Ambiente

-10 °C ... 60 °C

Temperatura del Fluido

-10 °C ... 60 °C

Fluido Operativo

Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Posizione di Montaggio

Qualsiasi

Materiale del Corpo

Alluminio pressofuso, Zinco pressofuso

Materiale delle Guarnizioni

NBR

Resistenza alla Corrosione

Classe CRC 1 - Basso stress da corrosione

Livello di Rumore

75 dB(A)

Peso del Prodotto

232 g

Conformità

RoHS-compliant

Note Aggiuntive

Operazione con lubrificazione possibile (richiesta per uso continuato)