Descrizione del prodotto

La valvola di scarico rapido Festo VBQF-D-G14-E (codice prodotto 548003) è progettata per consentire un rapido scarico dell'aria compressa nei sistemi pneumatici, migliorando la velocità di risposta degli attuatori.

Funzione della valvola

Scarico rapido

Connessioni pneumatiche

Connessione 1: G1/4

Connessione 2: G1/4

Connessione 3: G1/4

Tipo di montaggio

Avvitabile

Portata nominale standard

Scarico 6->0 bar: 2.500 l/min

Scarico 6->5 bar: 960 l/min

Pressione di esercizio

0.5 - 10 bar

Temperatura ambiente

-20°C - 80°C

Materiale del corpo

Alluminio pressofuso, Zinco pressofuso

Fluido operativo

Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Diametro nominale
7 mm

Posizione di montaggio

Qualsiasi

Informazioni sul fluido operativo

Funzionamento con lubrificazione possibile (richiesto per operazioni successive)

Classe di resistenza alla corrosione

1 - Basso stress da corrosione

Temperatura del fluido

-20°C - 80°C

Peso del prodotto

253 g

Informazioni sui materiali

Conforme RoHS

Materiale delle guarnizioni

NBR

Portata nominale standard di scarico

1.500 l/min

Codice GTIN

4052568093174

Numero di tariffa doganale

84812090

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.