

Il codice prodotto FESTO 548713.12.D.10V24P.2M12 corrisponde alla valvola di avviamento progressivo e scarico rapido MS6-SV-1/2-D-10V24P-2M12-SO-AG. Di seguito è riportata la scheda tecnica del prodotto:

Serie

MS

Dimensione

6

Connessione pneumatica

Filettatura femmina G1/2

Funzione di sicurezza

Scarico e prevenzione dell'avviamento inatteso (pressurizzazione)

Livello di integrità della sicurezza (SIL)

SIL 3 per entrambe le funzioni di sicurezza

Livello di prestazione (PL)

Categoria 3, livello di prestazione d per entrambe le funzioni di sicurezza

Pressione di esercizio

3,5 bar - 10 bar

Portata nominale standard

4.300 l/min

Portata nominale standard, scarico 6->0 bar

9.000 l/min

Frequenza massima di commutazione

0,5 Hz

Tempo di commutazione ON

130 ms

Tempo di commutazione OFF

40 ms

Alimentazione

24 V DC

Consumo energetico

1,8 W

Grado di protezione

IP65

Temperatura ambiente

-10°C ... 50°C

Materiale del corpo

Alluminio pressofuso

Materiale delle guarnizioni

NBR

Materiale dell'asta del pistone

Acciaio inossidabile ad alta lega

Per ulteriori dettagli, si prega di consultare la documentazione ufficiale di Festo.