

Descrizione del Prodotto

Il connettore multipolare NECA-S1G9-P9-MP1 (codice prodotto 548719) di Festo è progettato per l'utilizzo con la valvola di avviamento progressivo/rapido scarico MS6-SV. Questo connettore offre una connessione elettrica affidabile tramite un'interfaccia Sub-D a 9 pin o un morsetto a vite a 9 pin, garantendo flessibilità nelle applicazioni di automazione industriale.

Specifiche Tecniche

Tipo di montaggio: Con fori passanti

Connessione elettrica 1: Presa, Sub-D, 9 pin

Connessione elettrica 2: Morsetto a vite, 9 pin

Intervallo di tensione operativa DC: 21,6 V - 26,4 V

Tensione operativa nominale DC: 24 V

Capacità di corrente a 40°C: 1 A

Diametro cavo ammesso: 5 mm - 10 mm

Sezione del collegamento: 0,34 mm² - 1 mm²

Informazioni sulla sezione del collegamento: 0,34-0,5 mm² con capicorda

Grado di protezione: IP65 secondo IEC 60529

Temperatura ambiente: 0°C - 50°C

Temperatura di stoccaggio: -20°C - 70°C

Umidità relativa: 95%, non condensante

Classe di resistenza alla corrosione (CRC): 2 - Stress da corrosione moderato

Materiale della custodia: Poliammide rinforzata (PA)

Materiale del dado di bloccaggio: Ottone

Materiale delle viti: Acciaio

Materiale delle guarnizioni: NBR

Applicazioni

Il connettore NECA-S1G9-P9-MP1 è ideale per applicazioni che richiedono connessioni elettriche sicure e protette in ambienti industriali, in particolare in combinazione con le valvole MS6-SV per avviamento progressivo e scarico rapido.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.