

Descrizione del Prodotto

Il sensore di prossimità induttivo Festo SIES-8M-PO-24V-K-7,5-OE (codice prodotto 551391) è progettato per il rilevamento preciso della posizione in applicazioni industriali. È particolarmente adatto per l'uso con assi elettrici EGC e pinze con scanalatura a T.

Caratteristiche Principali

- Metodo di rilevamento: Induttivo
- Distanza di rilevamento: 1,5 mm
- Tipo di uscita: PNP
- Configurazione del contatto: Normalmente aperto (NO)
- Tensione nominale: 24 V DC
- Corrente massima: 150 mA
- Frequenza di commutazione: 4500 Hz
- Tipo di connessione: Cavo a 3 fili
- Lunghezza del cavo: 7,5 m
- Grado di protezione: IP65/IP67
- Intervallo di temperatura operativa: da -25°C a 70°C
- Montaggio: A filo
- Materiali: Poliammide, PUR, acciaio inossidabile ad alta lega

Caratteristiche Aggiuntive

- Sensore di prossimità induttivo per scanalatura a T, inseribile dall'alto
- Adatto per il rilevamento di posizione per assi elettrici EGC e pinze con scanalatura a T
- Due LED per una migliore visibilità, indipendentemente dal lato da cui l'asse si avvicina al

sensore

- Indicatore LED giallo per lo stato operativo

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile al seguente link:

[Scheda Tecnica Festo 551391](#)