

Descrizione del Prodotto

Il sensore di prossimità Festo SIES-8M-PO-24V-K-0,3-M8D (codice 551392) è un dispositivo induttivo progettato per il rilevamento di posizione in applicazioni industriali. È particolarmente adatto per l'uso con assi elettrici EGC e pinze con scanalatura a T.

Caratteristiche Principali

- Metodo di rilevamento: Induttivo
- Distanza di rilevamento: 1,5 mm
- Tipo di uscita: PNP
- Configurazione del contatto: NC (normalmente chiuso)
- Tensione operativa: 24 V DC
- Corrente massima: 150 mA
- Frequenza di commutazione: 4500 Hz
- Tipo di connessione: Connettore M8 a 3 pin con cavo da 0,3 m
- Grado di protezione: IP65/IP67
- Temperatura operativa: da -25°C a 70°C
- Montaggio: A filo con scanalatura a T
- Materiali: Ottone nichelato, poliammide, PUR, acciaio inossidabile ad alta lega

Caratteristiche Aggiuntive

- Sensore di prossimità induttivo per scanalatura a T, inseribile dall'alto
- Adatto per il rilevamento di posizione su assi elettrici EGC e pinze con scanalatura a T
- Due LED per una migliore visibilità, indipendentemente dal lato da cui l'asse si avvicina al sensore

- Indicatore di stato operativo con LED giallo

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile al seguente link: [Scheda Tecnica Festo 551392](#)