

Descrizione del prodotto

Il tubo in plastica PEN-6X1-BL (codice prodotto 551457) di Festo è progettato per applicazioni pneumatiche, offrendo alta resistenza chimica e all'abrasione. È adatto per l'uso in catene portacavi con elevati cicli di movimento.

Specifiche tecniche

- Diametro esterno: 6 mm
- Diametro interno: 4 mm
- Spessore della parete: 1 mm
- Raggio di curvatura minimo: 13,5 mm
- Raggio di curvatura rilevante per il flusso: 26 mm
- Pressione di esercizio: da -0,95 a 10 bar
- Temperatura ambiente: da -30 °C a 60 °C
- Materiale: Polietilene (PE)
- Colore: Blu
- Durezza Shore: D 52 $\pm$ 3
- Peso: 0,01477 kg/m

Caratteristiche

- Adatto per catene portacavi in applicazioni con elevati cicli di movimento
- Alta resistenza chimica e all'abrasione
- Conforme alla direttiva RoHS
- Certificato TÜV

Applicazioni

Ideale per sistemi pneumatici che richiedono tubazioni flessibili e resistenti, specialmente in ambienti con movimenti dinamici e cicli di lavoro elevati.

Note

Non approvato per l'uso nell'industria alimentare. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.