

Descrizione del Prodotto

Il tubo in plastica Festo PAN-6X1-BL (codice articolo 553907) è progettato per applicazioni pneumatiche, offrendo elevata flessibilità e resistenza a condizioni ambientali variabili. Realizzato in poliammide, è adatto per il trasporto di aria compressa e altri gas.

Specifiche Tecniche

Diametro interno: 4 mm

Diametro esterno: 6 mm

Spessore della parete: 1 mm

Pressione di esercizio: da -0,95 a 19 bar

Temperatura di esercizio: da -30 °C a +80 °C

Materiale: Poliammide

Colore: Blu

Raggio di curvatura minimo: 14 mm

Raggio di curvatura rilevante per il flusso: 32 mm

Conformità: TÜV, RoHS

Caratteristiche Principali

Il tubo PAN-6X1-BL è caratterizzato da un'elevata capacità di carico termico e meccanico, rendendolo adatto per applicazioni standard con requisiti di pressione e temperatura aumentati. È inoltre conforme agli standard TÜV e RoHS, garantendo sicurezza e rispetto delle normative ambientali.

Applicazioni

Questo tubo è ideale per l'uso in sistemi pneumatici industriali, automazione e altre applicazioni che richiedono un trasporto affidabile di aria compressa o gas in condizioni ambientali variabili.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.