Ecco la scheda tecnica del prodotto FESTO 553908:

Codice Prodotto

553908

Nome del Prodotto

PAN-8X1,25-BL

Descrizione

Tubo in plastica standard con diametro esterno di 8 mm, adatto per applicazioni con elevate sollecitazioni termiche e meccaniche.

Diametro Esterno

8 mm

Diametro Interno

5,9 mm

Spessore Parete

1,25 mm

Raggio di Curvatura Minimo

22 mm

Raggio di Curvatura Rilevante per il Flusso

43 mm

Pressione di Esercizio in Funzione della Temperatura

Da -0,95 a 15 bar

Temperatura Ambiente

Da -30 °C a 80 °C

Caratteristiche del Tubo

Adatto per catene portacavi in applicazioni con elevati cicli di lavoro.

Materiale del Tubo

TPE-A

Durezza Shore

 $D 55 \pm 3$

Colore

Blu

Conformità

Conforme alla direttiva RoHS

Certificazioni

Approvato dal TÜV

Peso del Prodotto in Funzione della Lunghezza

0.024 kg/m

Connessioni Pneumatiche

Per raccordi a innesto rapido con diametro esterno di 8 mm; per raccordi a spina con diametro interno di 6 mm con dado di serraggio; per raccordi a spina con diametro interno di 6 mm.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la documentazione tecnica ufficiale di Festo. ([festo.com](https://www.festo.com/it/it/e/supporto/documentazione-tecnica-id_1907109/?ut m source=openai))