

## Descrizione del prodotto

Il tubo in plastica Festo PAN-10X1,5-BL (codice articolo 553909) è progettato per applicazioni pneumatiche che richiedono elevata resistenza termica e meccanica. Realizzato in TPE-A, offre flessibilità e durata nel tempo.

([easternia.com](https://www.easternia.com/festo-553909?utm\_source=openai))

## Specifiche tecniche

- Diametro esterno: 10 mm
- Diametro interno: 7 mm
- Spessore parete: 1,5 mm
- Raggio di curvatura minimo: 27 mm
- Raggio di curvatura rilevante per il flusso: 58 mm
- Pressione di esercizio in funzione della temperatura: da -0,95 a 17 bar
- Temperatura ambiente: da -30 °C a 80 °C
- Materiale: TPE-A
- Durezza Shore: D 55 ±3
- Colore: Blu
- Conformità: RoHS
- Certificazioni: TÜV
- Peso: 0,042 kg/m

## Applicazioni

Il tubo PAN-10X1,5-BL è adatto per l'uso con raccordi a innesto rapido con diametro esterno di 10 mm. È ideale per applicazioni che richiedono elevata resistenza alla pressione e flessibilità, come nei sistemi pneumatici industriali.

([easternia.com](https://www.easternia.com/festo-553909?utm\_source=openai))

## Note aggiuntive

Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS e non contiene rame né PTFE. È adatto per l'uso in catene portacavi in applicazioni con elevati cicli di lavoro.

([easternia.com](https://www.easternia.com/festo-553909?utm\_source=openai))