Descrizione del prodotto

Il tubo in plastica Festo PAN-10X1,5-BL (codice articolo 553909) è progettato per applicazioni pneumatiche che richiedono elevata resistenza termica e meccanica. Realizzato in TPE-A, offre flessibilità e durata nel tempo.

([easternia.com](https://www.easternia.com/festo-553909?utm_source=openai))

Specifiche tecniche

Diametro esterno: 10 mm
Diametro interno: 7 mm
Spessore parete: 1,5 mm

• Raggio di curvatura minimo: 27 mm

• Raggio di curvatura rilevante per il flusso: 58 mm

• Pressione di esercizio in funzione della temperatura: da -0,95 a 17 bar

• Temperatura ambiente: da -30 °C a 80 °C

• Materiale: TPE-A

• Durezza Shore: D 55 ±3

• Colore: Blu

Conformità: RoHS
Certificazioni: TÜV
Peso: 0,042 kg/m

Applicazioni

Il tubo PAN-10X1,5-BL è adatto per l'uso con raccordi a innesto rapido con diametro esterno di 10 mm. È ideale per applicazioni che richiedono elevata resistenza alla pressione e flessibilità, come nei sistemi pneumatici industriali.

([easternia.com](https://www.easternia.com/festo-553909?utm_source=openai))

Note aggiuntive

Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS e non contiene rame né PTFE. È adatto per l'uso in catene portacavi in applicazioni con elevati cicli di lavoro.

([easternia.com](https://www.easternia.com/festo-553909?utm_source=openai))