### Descrizione del Prodotto

Il tubo in plastica Festo PAN-6X1-SW (codice prodotto 553913) è progettato per applicazioni pneumatiche che richiedono elevate capacità termiche e meccaniche. Realizzato in poliammide, offre resistenza e flessibilità, rendendolo adatto per l'uso in catene portacavi con cicli di lavoro elevati.

# **Specifiche Tecniche**

Diametro esterno: 6 mmDiametro interno: 4 mm

- Diametro interno. 4 inin

- Spessore della parete: 1 mm

- Raggio di curvatura minimo: 14 mm

- Raggio di curvatura rilevante per il flusso: 32 mm

- Pressione di esercizio: da -0,95 a 19 bar

- Temperatura di esercizio: da -30°C a +80°C

- Materiale: Poliammide

- Colore: Nero

- Durezza Shore: D 55 ±3

- Peso: 0,016 kg/m

#### Caratteristiche

- Elevate capacità termiche e meccaniche
- Adatto per l'uso in catene portacavi con cicli di lavoro elevati
- Conforme alla normativa RoHS

# **Applicazioni**

Il tubo PAN-6X1-SW è ideale per sistemi pneumatici che richiedono tubazioni flessibili e resistenti, in particolare in applicazioni con temperature e pressioni elevate.

## Certificazioni

Conforme alla normativa RoHS.

### Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione fornita dal produttore.