

Descrizione del Prodotto

Il tubo in plastica Festo PAN-6X1-SW (codice prodotto 553913) è progettato per applicazioni pneumatiche che richiedono elevate capacità termiche e meccaniche. Realizzato in poliammide, offre resistenza e flessibilità, rendendolo adatto per l'uso in catene portacavi con cicli di lavoro elevati.

Specifiche Tecniche

- Diametro esterno: 6 mm
- Diametro interno: 4 mm
- Spessore della parete: 1 mm
- Raggio di curvatura minimo: 14 mm
- Raggio di curvatura rilevante per il flusso: 32 mm
- Pressione di esercizio: da -0,95 a 19 bar
- Temperatura di esercizio: da -30°C a +80°C
- Materiale: Poliammide
- Colore: Nero
- Durezza Shore: D 55 $\pm$ 3
- Peso: 0,016 kg/m

Caratteristiche

- Elevate capacità termiche e meccaniche
- Adatto per l'uso in catene portacavi con cicli di lavoro elevati
- Conforme alla normativa RoHS

Applicazioni

Il tubo PAN-6X1-SW è ideale per sistemi pneumatici che richiedono tubazioni flessibili e resistenti, in particolare in applicazioni con temperature e pressioni elevate.

Certificazioni

Conforme alla normativa RoHS.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione fornita dal produttore.