

Descrizione del prodotto

Il tubo in plastica PUN-H-8X1,25-BL-400 di Festo è progettato per applicazioni pneumatiche, offrendo elevata resistenza all'idrolisi e facilità di installazione. È particolarmente adatto per l'uso in catene portacavi con elevati cicli di lavoro.

Specifiche tecniche

- Diametro esterno: 8 mm
- Diametro interno: 5,7 mm
- Spessore della parete: 1,25 mm
- Raggio di curvatura minimo: 21 mm
- Raggio di curvatura rilevante per il flusso: 37 mm
- Pressione di esercizio: da -0,95 a 10 bar
- Temperatura ambiente: da -35 °C a 60 °C
- Peso del prodotto per metro: 0,0287 kg/m
- Durezza Shore: D 52 ±3
- Materiale del tubo: TPE-U(PU)
- Colore: Blu

Caratteristiche

- Compatibile con catene portacavi per applicazioni con elevati cicli di lavoro
- Resistente all'idrolisi
- Conforme alla normativa RoHS
- Privo di rame e PTFE
- Certificato TÜV
- Classificazione di resistenza al fuoco: UL94 HB

Applicazioni

Adatto per l'uso con aria compressa conforme alla norma ISO 8573-1:2010 [7::-] e acqua, secondo la dichiarazione del produttore.

Conformità e certificazioni

- Certificato TÜV
- Conforme alla normativa RoHS
- Classificazione di resistenza al fuoco: UL94 HB

Informazioni aggiuntive

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, visitare il sito ufficiale di Festo:

<https://www.festo.com/it/it/a/558259/>