

## Descrizione del Prodotto

Il tubo pneumatico Festo PUN-H-4X0,75-SI-500 (codice prodotto 558271) è progettato per applicazioni che richiedono resistenza all'idrolisi e compatibilità con l'uso in ambienti alimentari. Realizzato in poliuretano termoplastico (TPE-U), offre flessibilità e durata elevate.

## Specifiche Tecniche

- **Diametro Interno:** 2,6 mm
- **Diametro Esterno:** 4 mm
- **Spessore Parete:** 0,75 mm
- **Lunghezza:** 500 m
- **Pressione di Lavoro:** da -0,95 a 10 bar
- **Temperatura di Esercizio:** da -35°C a 60°C
- **Materiale:** TPE-U (poliuretano termoplastico)
- **Colore:** Argento
- **Conformità Normativa:** Conforme alla direttiva RoHS

## Caratteristiche Principali

- **Resistenza all'Idrolisi:** Adatto per applicazioni con acqua.
- **Compatibilità con Ambienti Alimentari:** Conforme agli standard FDA per l'uso in ambienti alimentari.
- **Installazione Semplice:** Facilità di installazione grazie al principio "one click".
- **Compatibilità con Raccordi:** Utilizzabile con raccordi delle serie QS, NPQP, NPQM, CRQS e CK.
- **Assenza di Rame e PTFE:** Privo di rame e PTFE, garantendo maggiore sicurezza in applicazioni specifiche.

## Applicazioni Tipiche

Il tubo PUN-H-4X0,75-SI-500 è ideale per sistemi pneumatici in ambienti che richiedono elevati standard igienici, come l'industria alimentare e farmaceutica, nonché per applicazioni che coinvolgono l'uso di acqua.

## Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la documentazione ufficiale fornita da

Festo.