

Descrizione del Prodotto

Il tubo pneumatico Festo PUN-H-4X0,75-RT (codice prodotto 558285) è un tubo flessibile in poliuretano progettato per applicazioni pneumatiche. È idoneo per l'uso nell'industria alimentare grazie alla sua resistenza all'idrolisi e alla conformità FDA. Il tubo è di colore rosso e ha un diametro esterno di 4 mm e un diametro interno di 2,6 mm. La lunghezza standard è di 50 metri.

Caratteristiche Principali

- ****Materiale****: Poliuretano (PU) di alta qualità
- ****Colore****: Rosso
- ****Diametro Esterno****: 4 mm
- ****Diametro Interno****: 2,6 mm
- ****Spessore Parete****: 0,75 mm
- ****Lunghezza****: 50 metri
- ****Resistenza all'Idrolisi****: Adatto per applicazioni con acqua
- ****Conformità FDA****: Idoneo per l'uso nell'industria alimentare
- ****Resistenza alla Corrosione****: Costruzione in polimero al 100%
- ****Flessibilità****: Adatto per catene portacavi e applicazioni con elevati cicli di movimento
- ****Temperatura di Esercizio****: Da -35°C a +60°C
- ****Pressione di Esercizio****: Da -0,95 a 10 bar
- ****Conformità RoHS****: Conforme alle direttive RoHS

Applicazioni

Il tubo PUN-H-4X0,75-RT è ideale per l'uso in sistemi pneumatici, in particolare in ambienti che richiedono conformità alle normative alimentari e resistenza all'idrolisi. È adatto per l'uso con raccordi delle serie QS, NPQP, NPQM, CRQS e CK di Festo.

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la documentazione ufficiale di Festo disponibile sul sito web dell'azienda.