Descrizione del Prodotto

Il tubo pneumatico Festo PUN-H-6X1-RT (codice prodotto 558286) è un tubo flessibile in poliuretano progettato per applicazioni pneumatiche. È idoneo per l'uso nell'industria alimentare grazie alla sua resistenza all'idrolisi e alla conformità alle normative pertinenti.

Specifiche Tecniche

Diametro esterno: 6 mm

Diametro interno: 4 mm

Spessore della parete: 1 mm

Raggio di curvatura minimo: 10 mm

Raggio di curvatura rilevante per il flusso: 26 mm

Pressione di esercizio: da -0,95 a 10 bar

Temperatura ambiente: da -35°C a +60°C

Materiale: Poliuretano (PUR)

Colore: Rosso

Durezza Shore D: 52 ± 3

Peso per metro: 0,0183 kg/m

Conformità: RoHS, TÜV

Resistenza al fuoco: UL94 HB

Compatibilità con catene portacavi: Adatto per applicazioni con elevati cicli di

movimento

Compatibilità con alimenti: Conforme alle normative per l'uso in ambienti alimentari

Applicazioni

Il tubo PUN-H-6X1-RT è ideale per sistemi pneumatici in ambienti industriali, inclusi quelli dell'industria alimentare, grazie alla sua resistenza all'idrolisi e alla conformità alle normative alimentari. È particolarmente adatto per applicazioni che richiedono elevati cicli di movimento e l'uso in catene portacavi.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.