

Descrizione del prodotto

Il tubo pneumatico PUN-H-10X1,5-RT di Festo (codice prodotto 558288) è progettato per applicazioni che richiedono resistenza all'idrolisi e compatibilità con catene portacavi in ambienti con alti cicli operativi. È adatto per l'uso con aria compressa e acqua, conforme alla dichiarazione del produttore.

Specifiche tecniche

- Diametro esterno: 10 mm
- Diametro interno: 7 mm
- Spessore della parete: 1,5 mm
- Raggio di curvatura minimo: 28 mm
- Raggio di curvatura rilevante per il flusso: 52 mm
- Pressione di esercizio dipendente dalla temperatura: da -0,95 bar a 10 bar
- Temperatura ambiente: da -35 °C a 60 °C
- Peso del prodotto per metro: 0,0465 kg/m
- Durezza Shore: D 52 $\pm$ 3
- Materiale del tubo: TPE-U(PU)
- Colore: Rosso

Caratteristiche

- Adatto per catene portacavi in applicazioni con alti cicli operativi
- Resistente all'idrolisi
- Conforme alla normativa UL94 HB per la resistenza al fuoco
- Privo di rame e PTFE
- Conforme alla direttiva RoHS

Certificazioni

- Certificazione TÜV

Applicazioni

- Sistemi pneumatici in ambienti con alti cicli operativi
- Applicazioni che richiedono resistenza all'idrolisi e compatibilità con catene portacavi

Documentazione

- Scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo