

Descrizione del Prodotto

Il tubo pneumatico Festo PUN-H-8X1,25-GN (codice prodotto 558294) è progettato per applicazioni pneumatiche standard. Realizzato in poliuretano termoplastico (TPE-U), offre resistenza all'idrolisi e può essere utilizzato in ambienti con presenza di acqua. Il colore verde facilita l'identificazione nel sistema.

Specifiche Tecniche

Diametro interno: 5,7 mm

Diametro esterno: 8 mm

Spessore della parete: 1,25 mm

Lunghezza: 50 m

Pressione di esercizio: da -0,95 a 10 bar

Temperatura di esercizio: da -35°C a +60°C

Materiale: Poliuretano termoplastico (TPE-U)

Colore: Verde

Caratteristiche

- Resistente all'idrolisi, adatto per applicazioni con presenza di acqua.
- Compatibile con raccordi delle serie QS, NPQP, NPQM, CRQS e CK.
- Privo di rame e PTFE.

Applicazioni

Ideale per sistemi pneumatici standard in ambienti industriali, inclusi quelli con presenza di acqua, grazie alla sua resistenza all'idrolisi.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di

Festo.