#### **Descrizione del Prodotto**

Il tubo pneumatico Festo PUN-H-8X1,25-GN (codice prodotto 558294) è progettato per applicazioni pneumatiche standard. Realizzato in poliuretano termoplastico (TPE-U), offre resistenza all'idrolisi e può essere utilizzato in ambienti con presenza di acqua. Il colore verde facilita l'identificazione nel sistema.

## **Specifiche Tecniche**

**Diametro interno:** 5,7 mm

Diametro esterno: 8 mm

**Spessore della parete:** 1,25 mm

Lunghezza: 50 m

Pressione di esercizio: da -0,95 a 10 bar

Temperatura di esercizio: da -35°C a +60°C

**Materiale:** Poliuretano termoplastico (TPE-U)

Colore: Verde

## Caratteristiche

- Resistente all'idrolisi, adatto per applicazioni con presenza di acqua.
- Compatibile con raccordi delle serie QS, NPQP, NPQM, CRQS e CK.
- Privo di rame e PTFE.

# **Applicazioni**

Ideale per sistemi pneumatici standard in ambienti industriali, inclusi quelli con presenza di acqua, grazie alla sua resistenza all'idrolisi.

#### **Documentazione**

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di

Festo.