

Descrizione del prodotto

Il tubo pneumatico Festo PUN-H-10X1,5-GE (codice 558302) è progettato per applicazioni che richiedono resistenza all'idrolisi e compatibilità con l'acqua. È adatto per l'uso in catene portacavi in applicazioni con elevati cicli di lavoro.

Specifiche tecniche

- Diametro esterno: 10 mm
- Diametro interno: 7 mm
- Spessore della parete: 1,5 mm
- Raggio di curvatura minimo: 28 mm
- Raggio di curvatura rilevante per il flusso: 52 mm
- Pressione di esercizio: da -0,95 a 10 bar
- Temperatura ambiente: da -35 °C a 60 °C
- Peso per metro: 0,0465 kg/m
- Durezza Shore: D 52 $\pm$ 3
- Materiale: TPE-U(PU)
- Colore: Giallo

Caratteristiche

- Resistente all'idrolisi e adatto per applicazioni con acqua.
- Compatibile con catene portacavi per applicazioni con elevati cicli di lavoro.
- Conforme alla normativa RoHS.
- Privo di rame e PTFE.
- Certificato TÜV.
- Classe di reazione al fuoco UL94 HB.

Applicazioni

Ideale per sistemi pneumatici in ambienti industriali che richiedono resistenza all'idrolisi e compatibilità con l'acqua, nonché per applicazioni con elevati cicli di lavoro in catene portacavi.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la documentazione ufficiale disponibile sul sito di Festo.