

## Descrizione del Prodotto

Il raccordo diritto ad innesto rapido FESTO NPQM-D-G14-Q10-P10 (codice 558666) è progettato per collegare tubi pneumatici con diametro esterno di 10 mm a filettature maschio G1/4. Realizzato in ottone nichelato, offre resistenza alla corrosione e durata nel tempo.

## Specifiche Tecniche

- **Dimensione nominale:** 8 mm
- **Connessione pneumatica 1:** Filettatura maschio G1/4
- **Connessione pneumatica 2:** Innesto rapido per tubo con diametro esterno di 10 mm
- **Pressione di esercizio:** da -0,95 a 16 bar
- **Temperatura ambiente:** da -20°C a +70°C
- **Materiale del corpo:** Ottone nichelato
- **Materiale della guarnizione del tubo:** NBR
- **Classe di resistenza alla corrosione (CRC):** 1 - Basso stress da corrosione
- **Coppia nominale:** 7,5 Nm
- **Peso del prodotto:** 17,4 g

## Caratteristiche Principali

- **Design:** Principio push-pull per un collegamento rapido e sicuro
- **Tenuta:** Anello di tenuta sulla filettatura per garantire una connessione ermetica
- **Compatibilità:** Adatto per aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] e acqua
- **Operatività:** Possibile utilizzo con lubrificazione

## Applicazioni

Ideale per sistemi pneumatici in applicazioni industriali dove è richiesta una connessione affidabile tra tubi e componenti con filettatura G1/4.

## Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di FESTO.