Descrizione del Prodotto

Il raccordo diritto ad innesto rapido FESTO NPQM-D-G14-Q10-P10 (codice 558666) è progettato per collegare tubi pneumatici con diametro esterno di 10 mm a filettature maschio G1/4. Realizzato in ottone nichelato, offre resistenza alla corrosione e durata nel tempo.

Specifiche Tecniche

- Dimensione nominale: 8 mm
- Connessione pneumatica 1: Filettatura maschio G1/4
- Connessione pneumatica 2: Innesto rapido per tubo con diametro esterno di 10 mm
- Pressione di esercizio: da -0,95 a 16 bar
- Temperatura ambiente: da -20°C a +70°C
- Materiale del corpo: Ottone nichelato
- Materiale della guarnizione del tubo: NBR
- Classe di resistenza alla corrosione (CRC): 1 Basso stress da corrosione
- Coppia nominale: 7,5 Nm- Peso del prodotto: 17,4 g

Caratteristiche Principali

- **Design:** Principio push-pull per un collegamento rapido e sicuro
- **Tenuta:** Anello di tenuta sulla filettatura per garantire una connessione ermetica
- Compatibilità: Adatto per aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] e acqua
- **Operatività:** Possibile utilizzo con lubrificazione

Applicazioni

Ideale per sistemi pneumatici in applicazioni industriali dove è richiesta una connessione affidabile tra tubi e componenti con filettatura G1/4.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di FESTO.