Descrizione del prodotto

Il raccordo ad innesto rapido Festo NPQM-D-G14F-Q8-P10 (codice prodotto 558679) è progettato per connessioni pneumatiche affidabili e rapide.

([directpneumatics.com](https://www.directpneumatics.com/2785858/p/n/festo-558679?utm source=openai))

Specifiche tecniche

- **Dimensione nominale:** 7 mm
- **Struttura del design:** Principio push-pull
- **Pressione di esercizio nell'intero intervallo di temperatura:** da -0,95 a 16 bar
- **Temperatura ambiente:** da -20 °C a 70 °C
- **Connessione pneumatica 1:** Filettatura femmina G1/4
- **Connessione pneumatica 2:** Per tubi con diametro esterno di 8 mm
- **Materiale del corpo:** Ottone nichelato
- **Materiale della guarnizione del tubo:** NBR
- **Peso del prodotto:** 20,2 g
- **Classe di resistenza alla corrosione CRC:** 1 (basso stress da corrosione)
- **Conformità RoHS:** Sì

Applicazioni

Questo raccordo è ideale per sistemi pneumatici che richiedono connessioni rapide e sicure, garantendo efficienza e affidabilità nelle operazioni industriali.

Note aggiuntive

Il raccordo è conforme agli standard ISO 8573-1:2010 [7:-:-] per l'aria compressa e può essere utilizzato con acqua secondo la dichiarazione del produttore disponibile sul sito ufficiale di Festo.

([directpneumatics.com](https://www.directpneumatics.com/2785858/p/n/festo-558679?utm source=openai))